

AKOFIX® FILTTEX

ارتقا دهنده فیلترهای شنی، کارتریجی و
دیاتومه



WWW.AKOFIX.COM

AKOFIX® FILTEX

ارتقا دهنده فیلترهای شنی، کارتریجی و دیاتومه



افزایش راندمان سیستم‌های
فیلتراسیون استخر



روش استفاده:



فیلترهای شنی:

فیلتر را کاملاً بشوید. فیلتر را در حالت کار نرمال قرار دهید. به ازای هر ۱۰ اینچ قطر فیلتر شنی، ۱ پیمانه FILTEX اضافه کنید. فیلتر را در حالت کار مداوم قرار تنظیم کنید. اگر فشار سنج به حداکثر فشار توصیه شده توسط سازنده فیلتر رسید، فیلتر خود را پس از ۲۴ ساعت یا زودتر، بشوایید. در صورت لزوم، عملیات ذکر شده را مجدداً تکرار کنید.



فیلترهای شنی



فیلترهای کارتریجی:

کارتریج‌ها را خارج کرده و تمیز کنید. کارتریج‌ها را به درستی در فیلتر قرار دهید. در حالی که فیلتر را روشن می‌کنید، به ازای هر ۱۰۰ فوت مربع از سطح فیلتر، ۲ پیمانه FILTEX اضافه کنید. کارتریج‌ها را هنگام شفاف شدن استخر یا اگر فشار فیلتر به حداکثر توصیه شده توسط سازنده رسید، تمیز کنید. در صورت لزوم، عملیات را تکرار کنید. از FILTEX هر ماه یک بار برای حفظ شفافیت بهینه آب استفاده کنید.



فیلترهای کارتریجی



فیلترهای دیاتومه:

فیلتر را کاملاً بشوید. فیلتر را در وضعیت نرمال قرار دهید. مخلوطی از ۱ قسمت FILTEX و ۲ قسمت خاک دیاتومه را به مقدار کافی برای پر کردن فیلتر معمولی تهیه کنید و در آب مخلوط کنید و فیلتر را با این مخلوط بپوشانید. اجازه دهید فیلتر به کارکرد خود ادامه دهد تا زمانی که نیاز به شارژ جدید باشد.



فیلترهای دیاتومه



سازگار با انواع فیلتر

افزایش عمر فیلتر

بهبود کیفیت آب

افزایش راندمان